Приложение к сертификату N 1103
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора Головного органа ГССО
_____ И.Е.Добровинский
"20" 12 1999 г.
М.П.

Государственный стандартный образец состава хвостов обогащения танталсодержащих руд (СОТ-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 3194-85

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия СОТ-1 выпущена 25.06.86 по техническому заданию, утвержденому 27.05.86.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для контроля погрешностей МВИ массовой доли аттестованных компонентов в хвостах обогащения танталсодержащих руд на предприятиях, занимающихся добычей и переработкой танталсодержащих руд.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ТУ 48-4-233-85, ТУ 002.92-86.

ОПИСАНИЕ: СО выпускается в виде дисперсного материала. Материал СО расфасован в полиэтиленновые банки.завинчивающейся крышкой.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемые характеристики ГСО: массовая доля компонентов (в расчете на материал, высушенный при 105 град.С), %:

Интервалы значений аттестуемых характеристик ГСО и границы допускаемых обсолютных погрешностей этих величин приведены в таблице.

Аттестуемые компоненты	Интервалы допускаемых аттестованных значений, %	Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения СО (P=0,95),%
Na2O	от 4,0 до 6,0	0,1
K2O	от 2,5 до 4,5	0,08
Ta	от 0,0020 до 0,0040	0,0003

Срок годности экземпляра СО 20 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: ОАО "Малышевское рудоуправление"
624066, Свердловская область, г.Асбест,
р.пос.им.Малышева, ул.Культуры, 6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ОАО "Малышевское рудоуправление"
624066, Свердловская область, г.Асбест,
р.пос.им.Малышева, ул.Культуры, 6

Главный инженер
ОАО "Малышевское рудоуправление" **О.Е.Королев**