

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7127-94/7138-94

Количество СО в комплекте: 12

Наименование СО: СО КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (набор ВК)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений кинематической вязкости нефтепродуктов, выполняемых по ГОСТ 33-82.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2004

Описание СО:

СО в виде жидкости запаяны в стеклянные ампулы вместимостью 30 мл.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИНТЕГРСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

кинематическая вязкость, мм²/с

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 20 град. Цельсия	1.27	мм ² /с	0.01	А

ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 20 град. Цельсия	3.68	мм2/с	0.02	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 20 град. Цельсия	18.6	мм2/с	0.14	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 40 град. Цельсия	59.45	мм2/с	0.33	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 40 град. Цельсия	13.59	мм2/с	0.14	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 40 град. Цельсия	29.54	мм2/с	0.06	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 50 град. Цельсия	37.75	мм2/с	0.30	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 50 град. Цельсия	19.95	мм2/с	0.13	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 50 град. Цельсия	9.76	мм2/с	0.04	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 100 град. Цельсия	5.03	мм2/с	0.04	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 100 град. Цельсия	7.80	мм2/с	0.07	А
ВК	Кинематическая вязкость	При температуре 100 град. Цельсия	20.19	мм2/с	0.17	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.