

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5335-90

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ПЛАСТОЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАУЧУКА МАРКИ  
СКМС-30 АРКМ-15

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки вискозиметров Муни, соответствующих требованиям ГОСТ 10722-76 (ИСО МС 289-85, СТ СЭВ 3667-82) и дефометров, соответствующих требованиям ГОСТ 10201-75 (ДИН 53 514).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде параллелепипеда размерами (25x25x15) см массой 8 кг из синтетического бутадиен-метилстирольного каучука марки СКМС-30АРКМ-15 (ГОСТ 11138-78).

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСК

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

вязкость по Муни, ед. Муни; жесткость по Дефо, гс; эластическое восстановление по Дефо, мм

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Влияющие<br>величины | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности | *** |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|

|    |                                |  |          |          |               |   |
|----|--------------------------------|--|----------|----------|---------------|---|
|    |                                |  |          |          | $\pm\delta^*$ |   |
| 01 | Вязкость                       |  | 30-90    | ед. Муни | 2             | О |
| 01 | Жесткость                      |  | 600-2500 | гс       | 6             | О |
| 01 | Эластическое<br>восстановление |  | 3.0-3.9  | мм       | 5             | О |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.